

CONFIGURAZIONE

Configurazione standard e a richiesta.

SPIRALI

In acciaio; modelli disponibili su pagina [Layout](#)

ILLUMINAZIONE

LED

FRIGORIGERO

Frigo compatto ad estrazione rapida.
Gas ecologico refrigerante R290.
Temperatura interna a 8°C con temperatura esterna 32°C.
Versione a 3°C.
Optional Frigo Silent.
Stand-by programmabile

DISPLAY

Display grafico 10.1" RIS. 1024x600 con touch capacitivo
Programmabile in più lingue e con possibilità di spot
Stand-by programmabile

VETRINA

Eccellente visibilità prodotti

TECNOLOGIA

Telemetria.
Connettività ETHERNET (RJ45), WiFi
Router Modem 4G LTE applicabile.
EVA-DTS, GPE DATA (software aggiornabile tramite PC)
Aggiornamenti release software tramite USB PenDRIVE

SISTEMI DI PAGAMENTO

Executive – MDB
Predisposto per sistemi di pagamento di ultima generazione (carta di credito, Paypal,...)



DIMENSIONI

ALTEZZA	160 cm
LARGHEZZA	72 cm
PROFONDITÀ	82,5 cm
PESO	180 kg

POTENZA ASSORBITA E ALIMENTAZIONE

230V +/- 10%
Anche in versione a 110V

vers. standard
consumo medio annuo: 875 KWh
Vers. 3°
consumo medio annuo: 1281 KWh